

BU-DR R605T

走行映像+音声記録で、さらなる安全と業務効率アップ

- ・「イベント記録」「常時録画」「常時+イベント」の切替可能
- ・録画の起点となる衝撃感度(加速度G)を9段階から選択
- ・連続した衝撃に対応「マルチトリガー」
- ・夜間でも鮮明に記録するWDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載
- ・SDカードは8GBを付属



オープン価格
JANコード/4968543710274

3つの記録モードから選べる

① イベント記録・もしもの事故でも確実に記録!

● 加速度センサー(Gセンサー)搭載

加速度センサーが衝撃や急発進、急ブレーキ、急ハンドルを検知した時だけSDカードに映像を保存します。万一、事故が発生したときは、事故前後の映像をパソコンで確認できます。また、接触事故など衝撃が弱く自動記録されない場合でも、録画ボタンを押せば、ボタンを押した20~10秒前にさかのぼって記録します。



● イベント前後の記録時間は5種類*から選択

前15秒/後5秒、前12秒/後8秒、前10秒/後10秒、前20秒/後10秒、前18秒/後12秒

*画質設定が64KBの場合は、前10秒/後10秒、前12秒/後8秒の2種類から選択となります。

● マルチトリガー機能搭載

イベント記録中に新たな衝撃が加わった場合、トリガー検知ごとに記録を延長します。

② 常時録画

● エンジン始動時から連続して映像を記録

車両動作の変化に関係なく、エンジン始動時から停止までの連続した映像を記録し続けます。

③ 常時+イベント

● 常時録画もしながら、事故前後もしっかり記録

常時録画中に、もしもの事故でもイベント前後をしっかりと記録します。従来機種では1コマ/秒固定であった常時録画のコマ数の設定も自由にできます。「常時録画はコマ数を落として、事故時の映像はなめらかな映像で記録」といった使い方も可能です。

付属の専用ブラウザソフトで確認

正確な車速、時刻、場所を同時に表示。

記録した映像やデータ(加速度、車速、時刻、自車位置)は、本体を取外すことなく、手軽にパソコンでご覧になれます。また記録した映像はAVI形式の動画やJPEG形式の静止画に変換して保存できます。



● 直近24時間のエンジン始動中の移動履歴を記録

映像記録とは別に、1秒ごとの日時・速度・位置・加速度情報を記録。(168時間、480時間に設定変更可能)

● 運行ルートをGoogleEarth™に残せる

衛星写真上で走行した運行ルートを再現。

GPS搭載モデル

■ GPS搭載

映像に合わせて、速度・時刻・位置情報を記録できます。

■ 外部接続端子(AUX端子)

ジャパン21社の衝突防止補助システム(Mobileye)との接続が可能。
※別途、オプションの[OP-Im270]が必要になります。

■ 高画質記録+音声記録

● 映像+音声記録で状況把握が簡単。
業界最高クラスの視野角で広い範囲をサポート

視野角が広いので、左右の信号機も一緒に記録。さらに、音声記録で事故の発生状況を客観的に判断できます。
※音声記録はON/OFF設定可能

■ 夜でも鮮明なカメラ映像!ワイドダイナミックレンジ搭載

逆光や夜間に強いWDR(ワイドダイナミックレンジ)を搭載。夜間の暗い道路でも鮮明に記録します。(最低照度:1ルクス)

■ フロントガラスの傾斜を選ばないレンズ部可動式! 最適な角度で撮影ができます

特許4712858号

フロントガラスの傾斜が15~90°の車両に対応

■ 高感度加速度センサー搭載(9段階設定)

■ 記録音(ピープ音)ON/OFF可能

■ 個人情報の保護を考慮して「パスワード」の設定が可能

■ バックアップ機能搭載

■ 1秒間に最大30コマを記録

■ SDカード8GB付属

BU-DR R605T 記録時間・記録件数(目安)

表記の数値は「移動履歴24時間」の条件での数値で、保証値ではありません。被写体や周囲環境などの要因により変動しますので目安としてお考えください。

● イベント記録設定時(例:前10秒/後10秒、前12秒/後8秒、設定時)

画質設定	30コマ/秒	15コマ/秒	10コマ/秒	5コマ/秒	1コマ/秒
64KB	200件	400件	600件	1,200件	6,000件
32KB	400件	800件	1,200件	2,400件	12,000件
16KB	800件	1,600件	2,400件	4,800件	24,000件

● 常時録画設定時

画質設定	30コマ/秒	15コマ/秒	10コマ/秒	5コマ/秒	1コマ/秒
64KB	1時間	2時間	3時間	6時間	30時間
32KB	2時間	4時間	6時間	12時間	60時間
16KB	4時間	8時間	12時間	24時間	120時間

● 常時+イベント

画質設定	2コマ/分	1コマ/分	12コマ/時	6コマ/時
64KB	900時間	1,800時間	9,000時間	18,000時間
32KB	1,800時間	3,600時間	18,000時間	36,000時間
16KB	3,600時間	7,200時間	36,000時間	72,000時間

● 常時+イベント
使用SDカード容量を、おおよそですが下記割合で使用します。
約30%→イベント記録/約70%→常時録画
「上書きモード」設定時は、それぞれの記録容量がいっぱいになった時、個別に上書きされます。
※記録時間・件数は4GB→16GBの場合約2倍、32GBの場合約4倍になります。

- 商品コード: 71027 ●JANコード: 4968543710274 ●ITFコード: 24968543710278
- 本体寸法(突起部除く): 80(W)×50(直径)mm ●本体重量: 110g(SDカード含む)
- 電源電圧: DC12/24V(マイナースアース車専用) ●消費電力: 4W(平均消費電力)
- 動作温度範囲: -10℃~+60℃ ●映像記録媒体: SDカード(8GB付属)
- カメラ素子: カラーCMOS ●画素数: 30万画素 ●最低被写体照度: 1LUX
- フレームレート: 30・15・10・5・1コマ/秒、2・1/分、12・6/時
- 視野角: レンズ面角(対角160°(水平120°、垂直96°))、最大記録面角(対角135°(水平110°、垂直88°))
- 記録形式: MJPEG ●再生方法: PCブラウザソフト(Windows用)使用
- 付属品: 電源直結コード(約4m)(1)、SDカード(8GB)(1)、PCブラウザソフト(付属のSDカード内収納)(1)、両面テープ(1)、コードクリップセット(1)、取扱説明書・保証書(1)
- 別売オプション: OP-SD08: 本体価格5,000円+税、OP-SD16: 本体価格10,000円+税、OP-SD32: 本体価格20,000円+税